STATUS
NAVIGATE
TELTONIKA
FMB110
GNSS/GSM/BLE TERMINAL
Rating: 10-30V ⎓ 250 mA r.m.s. Max
Saltoniskiu st. 10c
LT-08105, Vilnius, Lithuania
www.teltonika.eu
ANTENNA TOP
2x6 socket
INPUT 6
IGNITION (DIN 1)
DIN 2
DIN3/AIN 2
AIN 1
+10...30 V DC
INPUT 5
1WIRE DATA
1WIRE POWER
DOUT 2
DOUT 1
GND

Teltonika FMB110 – небольшой профессиональный трекер с внутренними антеннами GSM и GNSS с высоким коэффициентом усиления, который способен собирать координаты устройства и другие полезные данные и передавать их через сеть GSM на сервер. Это устройство идеально подходит для применений, где требуется определение местоположения удаленных объектов: управление автопарком, компании по прокату автомобилей, компании такси, общественный транспорт, логистические компании, личные автомобили и т.д. FMB110 может выполнять задачи на удаленных объектах, такие как мониторинг состояния двигателя, контроль открытия дверей грузовых автомобилей и т.д. Терминал отлично подходит для рефрижераторных перевозок, поскольку имеет расширенный набор входов/выходов и 1-Wire интерфейс для контроля температуры. С CAN-адаптерами Teltonika FMB110 можно использовать даже в сельском хозяйстве, строительстве и горнодобывающей промышленности.

Характеристики

Напряжение питания, В 10...30 Габариты, мм 65 x 56,6 x 18,9 microSD Нет Рабочая температура

-25°C…+55°C

RS485

Нет

RS232

Нет

Акселерометр

Да

Тип GNSS антенны

Внутренняя

Тип GSM антенны

Внутренняя

Дискретных входов

3

Дискретных выходов

2

Количество SIM-карт

1

АКБ

Нет

Аналоговых входов

1

Чувствительность GNSS

-165 дБм

Bluetooth

Bluetooth 3.0

1-wire

Да

Поддержка ДУТ

Да

Голосовая связь

Да

SMS

Да

Частотный вход

Нет

Исполнение

IP41

GSM

850/900/1800/1900 МГц

Поколение технологии передачи данных

2G

Стандарт сети Wi-Fi

Нет

Тип антенного разъёма

встроенные антенны