J1708
GSM
Status
Navigate
GNSS
Internal microSD
TELTONIKA
FMB640
GPRS/GNSS TERMINAL
Power supply: 12 - 24 V DC
Internal battery
Made in Lithuania
PORT1 RS485
PORT2 GNSS
USB
2x10 socket
2x10 socket
AIN 3
OUT 2
OUT 3
AIN 2
CAN2 L
DIN 2
DIN 4
1W PWR
CAN1 L
GND
K-Line
OUT 1
OUT 4
AIN 1
CAN2 H
DIN1
DIN 3
1W Data
CAN1 H
+12..24 VDC
TELTONIKA

Teltonika FMB640 – профессиональный терминал с внешними GNSS и GSM антеннамии и встроенной резервной батареей, поддержкой 2-х сим-карт (Dual-SIM). FMB640 предназначен для комплексных решений, когда одно устройство может выполнять несколько задач. Функции FMB640, такие как считывание данных FMS CAN (J1939), информации по расходу топливу CAN (J1708), оперативных данных тахографа (K-Line), дистанционная загрузка файлов тахографа, поддержка различных устройств RS232 или RS485 сторонних производителей, позволят максимально повысить эффективность вашего автопарка. FMB640 оснащен поддержкой 2-х сим-карт (Dual-SIM), что позволяет снижать затраты на связь в роуминге. Терминал подходит для таких применений, как международная логистика, рефрижераторные перевозки, сельское хозяйство, строительство и добыча полезных ископаемых, службы безопасности и аварийные службы и т.д.

Характеристики

Напряжение питания, В	10...30	Габариты, мм	104,1 x 76,8 x 31,5	microSD	Да

Рабочая температура

-25°C…+55°C

RS485

1

RS232

2

Акселерометр

Да

Тип GNSS антенны

Внешняя

Тип GSM антенны

Внешняя

Дискретных входов

4

Дискретных выходов

4

Количество SIM-карт

2

АКБ

Да, Ni-Mh, 550 мА*ч

Аналоговых входов

3

CAN

Да

Возможность подключения беспроводных датчиков

Да

Чувствительность GNSS

-165 дБм

Bluetooth

Bluetooth 3.0

Поддержка тахографа

Да

Поддержка ДУТ

Да

Голосовая связь

Да

SMS

Да

RFID

Да

Частотный вход

Нет

Исполнение

IP41

GSM

850/900/1800/1900 МГц

Поколение технологии передачи данных

2G

Стандарт сети Wi-Fi

Нет

Тип антенного разъёма

SMA (GSM), SMA (GNSS)